

Sanitär-Container 20 Fuß - Typ G „WC-Anlage getrennt samt Dusche“ - technische Beschreibung

- 1.1 Abmessungen: **Aussen 6,055 x 2,435 x 2,591 m (l x b x h)**
Innen 5,855 x 2,235 x 2,326 m (l x b x h)
Der Container wird **zusammengebaut geliefert**.
- 1.2 Verarbeitung: **Rahmen**
Containerrahmen aus Stahlprofile,
sandgestrahlt und lackiert RAL 9002 grauweiß
- Wände**
Wände aussen - Stahlblech 0,6 mm RAL 9002
Wände innen - verzinktes und farbbeschichtetes Flachstahlblech
0,5 mm stark
- Boden** – PVC grau 1,5 mm
Standardbelastung 2 kN/m²
ohne Stapeltaschen
- Decke** - Stahlblech 0,6 mm RAL 9002
Innen - Spanplatte weiß
Dachbelastung 1 kN/m²
- 1.3 Isolierung: Wände - Mineralwolle 60 mm stark
Boden – Mineralwolle 100 mm stark
Decke - Mineralwolle 100 mm stark
- 1.4 Türen: *Aussentür:* 1 Stk. einflügelige, volle Al-Tür, lichte Öffnung 810/1970 mm
Innentür: 1 x einflügelige volle Holztür lichte Öffnung 610/1990 mm
- 1.5 Fenster: 4 Stk. einflügelige PVC Fenster 600/600 mm, Milchglas, ohne Rollo
- 1.6 Elektroinstallation: Standard OVE/VDE
2 Stk. UP Schalter
3 Stk. UP Steckdosen
2 Stk. einfache Leuchtstofflampen 1x58 W
- 1.7 Sanitärelement: 2 Stk. WC Keramikbecken mit PVC-Sitzbrett, Niedrigmontagespülkasten
Inhalt 9 l und Papierhalter
1 Stk. elektrischer Boiler Inhalt 300 l
2 Stk. Polyester-Waschrinne Abmessung 1240/450 mm, mit Abflusifon,
Spiegel und Ablage, sowie Handtuchhalter und Mischbatterie
2 Stk. Polyesterpissoir 550 mm breit oder Keramikpissoir 360 mm breit
mit Abflusifon und Spülventil
2 Stk. monolithische Polyester-Duschwanne 770/890 mm mit Kabine,
PVC-Vorhang und Mischduschbatterie
1 Stk. Keramikwaschbecken 460 (560) mm breit mit Abflusifon, Spiegel
und Ablage, sowie Handtuchhalter und Mischbatterie